

# ARGILE

couleurs de terre

## **ARGILE SATIN COUVRANT**

Classification Afnor NFT 36005 – Famille I classe 7 b2

Description : « ARGILE satin couvrant » est une peinture acrylique garnissante et couvrante, d'aspect satiné léger, très agréable d'application.

Destination : Tous types de supports en intérieur : murs, plafonds, portes, moulures etc ..., (supports bruts, anciennes peintures, bois, plastique dur, métaux non ferreux ...)

Avantages : - sans odeur  
- nettoyage des outils à l'eau  
- garnissant et opacifiant  
- application aisée  
- séchage rapide (recouvrable après 6 heures)

COV : Valeur limite pour ce produit (cat A/a) : 30 g /litre (2010). Ce produit contient max 15 g /litre de COV.

Emissions dans l'air intérieur : Classe A+ selon la norme ISO 16000.

## **CARACTERISTIQUES**

Aspect : Poché arrondi. – Mat Velouté (Brillance : 15-20 % à 85°, 6 % à 60 °)

Destination : Intérieur

Application : Brosse  
Pistolet  
Rouleau (polyamide texturé 7mm, polyamide texturé 12 mm)  
Nous consulter pour la fourniture des outils

Densité : 1,4

Rendement : 7 à 9 m<sup>2</sup> au litre selon support

Séchage à 20°C : Sec au toucher après 2 heures, recouvrable après 6 heures.

Conditions de mise en œuvre : - Température de l'air et du support : Minimum 10°C Maximum 25°C  
- Humidité relative : Max 60%

Dilution : Prêt à l'emploi – Diluer à l'eau sur fonds absorbants ou en cas d'application au pistolet (5-10%)

Nettoyage des outils : Eau

Teintes : 128 Teintes  
Conditionnements : 0.750L, 2.5L et 5L  
Lavabilité : Lavable

## MISE EN ŒUVRE

### Destination :

Ce produit, très garnissant, est destiné à tous types de supports, y compris les supports un peu structurés ou faiblement préparés (couloirs, cages d'escalier etc ...)

### Préparation des supports :

L'état et la préparation des supports doivent être conformes au DTU 59-1. Les supports doivent être bien secs, la pièce aérée et la température de l'air comprise entre 10 et 25°C.

« ARGILE satin couvrant » s'applique, après les préparations d'usage (nettoyage, dégraissage, ponçage, époussetage ...) en intérieur sur les supports suivants :

- Enduits de plâtre, plaques de plâtre à épiderme cartonné, enduit à l'eau, appliquer une première couche de « ARGILE sous couche de préparation ».
- Sur anciennes peintures mates, vérifier l'adhérence de l'ancien revêtement, retirer les parties adhérant mal, lessiver, poncer, épousseter. Effectuer les rebouchages et les enduisages nécessaires. Appliquer une couche de « ARGILE sous couche de préparation »
- Sur peinture brillante ou satinée, nettoyer, poncer soigneusement ,épousseter, appliquer une première couche de « ARGILE primaire universel »
- Sur métaux non ferreux, et support où l'accrochage est délicat (PVC, plastique dur ...) nettoyer, poncer, appliquer une première couche de « ARGILE primaire universel »
- Sur métaux ferreux, utiliser un primaire antirouille adapté (nous consulter).
- Sur bois brut, dérivés du bois (mélaminé, stratifié) dégraisser, nettoyer, poncer, appliquer une première couche de « ARGILE primaire universel »
- Sur bois recouvert (peinture, lasure, vernis) retirer les parties adhérant mal, poncer, appliquer une première couche de « ARGILE primaire universel »
- Sur anciens revêtements collés appliquer une couche de « ARGILE primaire universel », puis poncer régulièrement dans le cas où on constaterait des redressements de fibres.
- Si d'anciens revêtements muraux ont été décollés, prendre soin de retirer toute trace de colle avec des produits adaptés et appliquer une couche de « ARGILE primaire universel ».

### Application :

Bien remuer manuellement le produit avant utilisation.

Appliquer deux couches de « ARGILE satin couvrant » à la brosse, au rouleau ou au pistolet.

Sur petites surfaces lisses (portes...), si l'on recherche une bonne finesse de grain, on peut utiliser un rouleau polyamide texturé 6/7 mm.

Sur murs, sur surfaces non lisses et moins bien préparées, où l'on va chercher à garnir et bien couvrir le support, appliquer au rouleau polyamide texturé 12 mm.  
Pour une application au pistolet diluer le produit à l'eau (5 - 10%).

Entretien : lavable .

Sécurité :

Consulter nos fiches de donnée de sécurité.  
Conserver hors de la portée des enfants.

***En fonction de l'évolution et des connaissances et des techniques, cette fiche technique est susceptible d'être modifiée au fil du temps.***

***Cette fiche technique annule et remplace les précédentes.***